

Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,3 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,6
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 91
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	92 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,0 - 12,6
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	25
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	36 - 10
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,5 - 6,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	97 - 161
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgassenafvoer achteraan



Rookgassenafvoer bovenaan (optie)



Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)



Go Fast - Snelle ontsteking



Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur



Vuurpot in gietijzer



Comfort mode - Maximale stilt

AFWERKINGEN

7026037		Metal Antraciet	EAN 8053859023081
7026035		Metaal Wit	EAN 8053859023067
7026036		Metaal Rood	EAN 8053859023074

OPTIONAL

5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943
5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	118	
Nettogewicht (kg)	108	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz