

Front View Dimensions:
 Total height: 2000
 Width: 535
 Depth: 1138
 Base height: 77
 Lower section height: 203
 Lower section width: D 357

Side View Dimensions:
 Total height: A 1093*
 Height to top of unit: B 973*
 Height to base of unit: C 368
 Top width: 415
 Top offset: 207
 Base offset: 47
 Base width: 120
 Exhaust diameter: OD 150
 Toevoerluchtaansluiting Ø67

! Waarschuwing

Een vrijliggende onbrandbare ondergrond van glas (accessoire) verhoogt de aansluithoogte op de schoorsteen met 10 mm.

De afstand vóór de kachelopening tot aan brandbare bouwdelen of inrichting dient minimaal 1,2 m te bedragen.

Op de maatschetsen worden alleen de minimaal toegestane installatieafstanden voor de kachel aangegeven. Bij aansluiting op een stalen schoorsteen moeten ook de eisen met betrekking tot veiligheidsafstanden voor de schoorsteen in acht worden genomen. De veiligheidsafstand tussen een ongeïsoleerde schoorsteenpijp en brandbare bouwdelen moet minimaal 300 mm bedragen.

A = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting, boven
 B = hoogte van vloer tot schoorsteenaansluiting (h.o.h.), achter
 C = hoogte van vloer tot toevoerluchtaansluiting
 D = hoogte van vloer tot onderkant deur
 ID (Binnendiameter)
 OD (Buitendiameter)

INSTALLATIE OP EEN BRANDBARE WAND

Top View Dimensions:
 Wall thickness: 50
 Distance from wall to unit center: 652
 Unit depth: 50
 Distance from unit center to wall edge: 314
 Total depth: 579

Side View Dimensions:
 Wall thickness: 50
 Distance from wall to unit center: 580
 Unit depth: 100
 Distance from unit center to wall edge: 308
 Total depth: 718
 Distance from unit center to wall edge (bottom): 450

Toegestaan gebied voor brandbaar bouwdeel

INSTALLATIE OP BRANDMUUR

Top View Dimensions:
 Wall thickness: 50
 Distance from wall to unit center: 652
 Unit depth: 50
 Distance from unit center to wall edge: 314
 Total depth: 579

Side View Dimensions:
 Wall thickness: 50
 Distance from wall to unit center: 740
 Unit depth: 100
 Distance from unit center to wall edge: 258
 Total depth: 468**
 Distance from unit center to wall edge (bottom): 200**
 Total height: 1200

* Als de kachel op een vloerplaat van bijvoorbeeld glas (accessoire) komt te staan, wordt de dikte van de vloerplaat bij de hoogte vanaf de vloer opgeteld. Voor een vrijliggende glazen vloerplaat geldt 10 mm.

** Om verkleuring van geschilderde onbrandbare wanden te voorkomen, bevelen wij dezelfde zijafstand aan als voor brandbare wanden.