


Dimensies



Breedte, mm	950
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	1500
Gewicht, kg	1310
Breedte vuurkamer, mm	450
Diepte vuurkamer, mm	300


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	30-50
Hoeveelheid energie, kWh	32
Nominaal vermogen (min-max), kW	0,8
Efficiëntie, %	83
CO, mg/Nm ³	875
Deeltjes, mg/Nm ³	26
OGC, mg/Nm ³	52
NO _x , mg/Nm ³	156

Max. hoeveelheid hout, kg	9
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	7,2
Warmteafgifte (u) 100%	1,7
Warmteafgifte (u) 50%	24,4
Warmteafgifte (u) 25%	43,1

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)


Veiligheidsafstand



Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (150)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	20 (150)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	800/600
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	20/20
luik stralingsgebied (dL), mm	0

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, Ø mm	150...180
-------------------------------	-----------

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm	150
---	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	198
-----------------------------------	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	356
--------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
----------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	238
--	-----

Rookgasmassastroom, g/s	17,6
-------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm A	370
------------------------------	-----

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van het rookkanaal tot de vloer (mm)