


Dimensies



Breedte, mm	800
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	2100
Gewicht, kg	1470
Breedte vuurkamer, mm	470
Diepte vuurkamer, mm	490


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	50-70
Hoeveelheid energie, kWh	40,9
Nominaal vermogen (min-max), kW	2,1
Efficiëntie, %	82

CO, mg/Nm³	1250
Deeltjes, mg/Nm³	38
OGC, mg/Nm³	39
NO_x, mg/Nm³	149
Max. hoeveelheid hout, kg	12
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	10
Warmteafgifte (u) 100%	1,1
Warmteafgifte (u) 50%	10,1
Warmteafgifte (u) 25%	18,2

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand




Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (150)
Veiligheidsafstand boven, mm	150 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1400

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	600
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	850
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht



Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Bovenaansluiting, mm	150
-----------------------------	-----

Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	550
---	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	206
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	230
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	247
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s

31,5